

GroBoost

Controlador de calentador



Para monofásico o trifásico calentadores de inmersión



Calefacción de espacios de tres zonas posible con tres salidas de potencia independientes



Control de potencia continuamente ajustable de 0 a 10,8 kW



La regulación dinámica de la potencia da como resultado una exportación cero



Integrado en Growatt inteligente sistema doméstico, consigue hasta Tasa de autoconsumo solar del 92%.

Four Scenarios

1



Compatible con calentador de inmersión trifásico de hasta 10,8kW

2



Compatible con tres 3.6kW calentadores de inmersión

3



Calentador de agua con calefacción ambiental de dos zonas

4



Calentador solar plus con almacenamiento de energía de batería extendida

Ficha técnica

Rango de voltaje de AC	230Vac / 3*230Vac 50Hz
Rango de frecuencia de AC	50~60HZ
Control de potencia lineal	0 ~ 3.6W, three outputs, Max.10.8kW
Dimensiones	288/227/101mm
Grado de protección	Ip54
Instalación	Wall-mounted
Salida de relé	Max 16A 230Vac
Sensor de temperatura	Max. 3*PT1000
Comunicación	RF/RS485
Distancia máxima de comunicación RF	120M
Muestra	4*LED
Temperatura operativa	-25~60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C~+70°C
Peso	3.45kg
Seguimiento y regulación automática de energía	Support
Control remoto y actualización	Support
Horario inteligente	Support
Protección de temperatura	Support
Control de contacto seco	Support
Aplicación compatible	ShinePhone
Certificación	CE/RoHS